

Iomega® StorCenter™ ix2 网络存储 1TB/2TB (2 HD x 500GB/1TB)

SKU# 34396/34397

描述

短描述 — Iomega® StorCenter™ ix2 Network Storage 1TB/2TB 在一个易于使用的产品中提供了高级安全性、存储和内容共享功能，非常适合于小型网络。

长描述 — Iomega® StorCenter™ ix2 Network Storage 1TB/2TB 提供了高级安全性、存储和内容共享功能，非常适合于小型网络。EMC® Retrospect® 备份软件和高级 RAID (1, JBOD) 保护功能都包括在内。低接触安装和直观的用户界面简化了使用过程。它还提供了优异的功能，如 Bluetooth 上载、打印服务器功能、安全相机支持和 UPnP 媒体服务！支持 Windows®、Mac® 和 Linux® 客户端。

特点

- **容量:** 1TB/2TB (2 x 500GB/1TB SATA-II 硬盘驱动器)
- **共享:** 从任何互联网的 Windows PC、Linux 工作站或 Mac 访问文件，实现方便的文件共享、数据备份和打印服务。包括 UPnP AV 媒体服务器功能，以便在家里或办公室共享和欣赏照片、视频和音乐
- **RAID 支持** — RAID 1 (预配置) 和 JBOD 带自动 RAID 重建功能
- **支持的网络文件协议:**

Microsoft (CIFS/SMB/Rally)	FTP
Linux/UNIX (NFS)	HTTP
Apple Bonjour 支持	SNMP
- **高性能:** 千兆以太网连接与高性能嵌入式体系结构相结合
- **UPnP AV 媒体服务器:** 与 DLNA 认证的媒体播放器兼容，能够将照片、音频内容和视频以流的方式传送到各种媒体设备，如游戏控制台 (Xbox、Playstation、Wii) 音频桥、iTunes 播放器以及相框等
- **Bluetooth® 上载:** 从手机、掌上型 PC 或黑莓电话 (需要蓝牙 USB 适配器，另售) 上载通信簿、照片和其他内容
- **安全相机:** 连接一个 Axis® 网络安全相机，ix2 即可捕获和存储视频，而无需专用 PC
- **图片传输协议 (PTP):** 通过 USB 端口以无接触方式自动传输数码相机中的照片
- **Active Directory 支持:** 作为 Active Directory 域中的一个客户端成员，使 Iomega® StorCenter™ ix2 网络存储能够利用域用户和组
- **UPS 支持:** 长时间停电时，通过 USB 端口实现无人值守关机，不会造成数据丢失
- **可扩展性:** 通过连接外部 USB 硬盘驱动器添加存储容量。它支持 Fat32、NTFS 或 ext2/ext3 格式化硬盘上的读写操作
- **打印服务器:** 智能打印共享功能，允许 2 台 USB 打印机直接连接到 ix2
- **系统控制板:** 为空间利用率、设备、外围设备和备份状态提供了“一站式”状态信息查看位置



- **安全:**
 - 利用 EMC® Retrospect® 备份软件 (无限制客户端许可证) 实现所有重要数据的免接触专业级备份
 - 一次设置，永久使用 — 毫不费力地定期备份文件 (客户端到 NAS)
 - 强健的用户名和密码授权访问
 - RAID 1 和 JBOD 用于实现硬盘驱动器镜像
 - RSA BSAFE 技术保护安装和升级
- **易于使用:**
 - 方便的网络文件共享
 - 自动化配置，随时可与任何互联网的计算机协作
 - 通过用户友好的 Web 界面管理
 - 包括事件日志和电子邮件通知功能
 - 用 11 种受支持语言中的任何一种方便地访问 (从不同客户端并行访问)
- **软件兼容性:** 与目前多数常用备份软件产品、Web 浏览器、媒体设备和计算机兼容
- **包括软件:** EMC Retrospect 备份软件包括无限制客户端许可证以及启动并获得 ix2 状态报告的功能
- **保修:** 1 年

规格

- 桌面机，紧凑机身结构，带 2 个 3.5" 硬盘驱动器
- 10/100/1000Mbps 以太网连接
- 128MB RAM
- 400MHz CPU
- 两个 500GB、7200 RPM 的 SATA-II 硬盘驱动器
- 两个 USB 2.0 端口 (仅限外部 HDD 或打印机设备)
- RAID 级别: 1 (预配置) 和 JBOD
- 用于文件系统访问的客户端计算机
 - Windows PC
 - Mac OS
 - Linux
- 局域网标准
 - IEEE 802.3、IEEE 802.3u
- 交流电压 100-240 VAC
- 中国组装
- 文档资料针对英语、法语、德语、西班牙语和意大利语进行了本地化

物品清单

- Iomega® StorCenter™ ix2 Network Storage 1TB/2TB 装置
- 以太网线缆
- 电源 (支持全球销售)
- 印制《快速入门指南》
- 带有系统管理软件的解决方案 CD

Iomega® StorCenter™ ix2 网络存储 1TB/2TB (2 HD x 500GB/1TB)

SKU# 34396/34397

EMC Retrospect 备份软件 and 用户手册

系统要求

PC 用户:

- Pentium® 300Mhz 处理器或更高
- Microsoft® Windows® 2000 Professional; XP Home/XP Professional/XP Professional x64; Windows Vista™ Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
- 需要 Microsoft Internet Explorer 6.0、Netscape® 8.0、Firefox® 1.5 或更高版本的浏览器查看用户手册
- 256mb RAM 或更高
- 用 CD 或 DVD 驱动器安装软件
- 必须满足您操作系统的最低 RAM 要求
- 提供 10/100 Mbps 网络以太网端口 (要求)
- 建议 1000 Mbps 以实现最高性能
- DHCP 配置的网络 (建议)
- 网络集线器、交换机或路由器 (建议)

Mac® 用户:

- 提供 10/100 Mbps 网络以太网端口 (要求)
- 建议 1000 Mbps 以实现最高性能
- 要求 Mac OS X 10.3 或更高版本
- 用 Apple Safari 2.0 浏览器或更高版以查看用户手册
- 128mb RAM 或更高
- 用 CD 或 DVD 驱动器安装软件
- 必须满足您操作系统的最低 RAM 要求
- DHCP 配置的网络 (建议)
- 网络集线器、交换机或路由器 (建议)

Linux® 用户

- 受支持的 Linux 版本: Ubuntu 7.10、Fedora 8、Fedora 7、Fedora Core 6/5、Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop/Workstation、Red Hat Enterprise Linux 4 Desktop/Workstation、OpenSUSE 10.3 以及 Debian 4

机身信息

3.15" x 7.87" x 4.92"
80 x 200 x 43 毫米
4.85 磅
2.2 千克

单包信息

4.999" x 9.37" x 10.551"
101 x 237 x 268 毫米
6.613 磅
3 千克

所有长、宽、高尺寸均是近似值。

* 使用多媒体服务器功能需要 UPnP 兼容的数字媒体适配器 (未包括)

* 随 Iomega® StorCenter™ ix2 Network Storage 操作系统的升级, 将可支持更多的服务协议和功能。